

## SEGURIDAD PRENSA PLEGADORAS HIDRAULICAS SEGÚN RD 1215/1997



## LAS SEGURIDADES SE COMPONEN DE:

### **DOBLE VELOCIDAD RAPIDA-LENTA**



**INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA  
QUE REGULA LA VELOCIDAD DE  
TRABAJO.**

**A 30 mm DEL CONTACTO DE  
CHAPA, LA VELOCIDAD SE FIJA  
A 9mm/seg. MIENTRAS QUE LA  
VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN  
PUEDE SER RAPIDA Y  
REGULABLE.**

## **PEDAL DE SEGURIDAD CON PARO DE EMERGENCIA**



**ESTE DISPOSITIVO ESTA COMPUESTO POR DOS PEDALES DE SEGURIDAD, CON PALANCA INTERNA PARA IMPEDIR CUALQUIER MOVIMIENTO ACIDENTAL. CON UN PARO DE EMERGENCIA CON ENCLAVAMIENTO.**

## **PROTECCIONES LATERALES Y EN LOS PISTONES**



**ESTAS PROTECCIONES SON PARA PROTEGER LAS ZONAS LATERALES DE LA MAQUINA DE CUALQUIER OBJETO NO DESEADO**



**PROTECCIONES FRONTALES  
EN LOS PISTONES PARA  
IMPEDIR ATRAPAMIENTOS  
AL SUBIR LA TRANCHA**

## **BARRERAS TRASERAS**



**BARRERAS TRASERAS  
PARA IMPEDIR EL PASO  
DE PERSONAS POR  
DETRÁS DE LA MAQUINA  
ES CONTROLADA POR UN  
MODULO DE SEGURIDAD  
Y UN PULSADOR DE  
REARME.**

## **ADEMÁS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO:**

- **UN ARMARIO ELÉCTRICO CON TODOS LOS COPONENTES NECESARIOS.**
- **INTERRUPTOR GENERAL HOMOLOGADO.**
- **INTERRUPTOR MARCHA – PARO LUMINOSOS.**
- **PANELES INFORMATIVOS DEL RIESGO.**

**TODOS ESTOS DISPOSITIVOS FORMAN EL CONJUNTO DE SEGURIDAD EN LA PLEGADORA.**

**EL MAL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ESCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y MONTAJE.**

**PARA MAYOR SEGURIDAD SE EXPIDE UN CERTIFICADO POR, UNA EMPRESA INDEPENDIENTE Y AUTORIZADA, DE LA CONFORMIDAD Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA INSTALACIÓN.**

[www.ajisat.es](http://www.ajisat.es)